

TECHNICKÝ LIST

Klimatizační jednotka GOLEM – S – 15

Maximální teplota okolí	65°C (80°C)
Chladicí výkon při max. teplotě okolí (65°C – 50°C)	15 kW (10 – 13 kW)
Výkon topení	bez topení
Rozsah regulace teploty uvnitř klimatiz. prostoru	23°C ± 2°C
Typ chladiva / celková náplň	R450a / 6,3 Kg
GWP / ekvivalent CO2	604 / 3,81 t
Jmenovité napětí	3x 400 V / 50 Hz / IT
Ovládací napětí	230 V / 50 Hz
Kompresor	polohermetický Bock HGX 34e/380-4S/příkon 11,1 kW
Ventilátor výparníku	Ziehl - abegg GR31I-ZID.DC.CR - 2,4 kW příkon
Průtok ventilátor výparníku	1700m3 / 200Pa (regulovatelný 3700m3)
Ventilátor kondenzátoru	Ziehl - abegg FB050-VDK.4I.V4P - 0,75kW příkon
Celkový elektrický příkon	15 kW
Rozměry D x Š x V	1150 x 850 x 1470 mm
Hmotnost	515 Kg
Určeno pro prostředí	Horké AA6
Akustický tlak ve výtlaku ve vzdálenosti 1m při ventilaci	64 dB
Akustický tlak ve výtlaku ve vzdálenosti 1m při chlazení	78 dB
Filtr rámečkový	565 x 580 x 48 mm, EU4

Výrobce: **Klimaprodukt, a.s.**

Přílohy:



Klimaprodukt, a.s., Frýdecká 126, 739 61 Třinec – Staré Město

IČ: 25897250, DIČ: CZ25897250

Tel.: +420 596 340 353 e-mail: klimaprodukt@klimaprodukt.cz <http://www.klimaprodukt.cz>